



- 搬出入エレベーター
- W3800
- ×
- H2500
- ×
- D1800
- 最大積載重量5,000kg
- 舞台間口・・・13m
- 通常ウイングセット間口・・・12m
- 奥行きホリ幕まで・・・12m30cm
- 奥行き正反まで・・・9m
- プロセニウム高・・・8m50cm
- 通常ティザー高・・・7m30cm
- 吊りバトンとびきり・・・17m
- 舞台つらからウイングまで・・・60cm

名称	メモリー設定	長さ (mm)	許容積載量 (kg)	速度 (m/min)	備考
プロセニウムライト	○	12,000	440	8	
ティザー・ウイング	○	15,800 レール2,500×2		15	ティザー: W15,800×H2,100 ウイング: W2,500×H7,500
緞帳		15,800		6-60	緞帳: W15,800×H8,500
暗転幕		15,800		6-60	暗転幕: W15,800×H8,500
バトン.1	○	15,800	400	6-60	
袖幕1		レール2,500×2			H9,500
B.L.1 (一文字幕①共吊り)	○	15,800	300	8	一文字幕①: W15,800×H4,000
S.L.1	○	15,800	580	8	
重量バトン (天反前吊用)		15,800		2,10	
バトン.2	○	15,800	400	6-60	
一文字幕②		15,800		15	一文字幕②: W15,800×H4,000
袖幕2		レール2,500×2			H8,000
B.L.2	○	15,800	300	8	
S.L.2	○	15,800	580	8	
天井反射板 (道具バトン付)		96.5㎡	200	2	道具バトン10m 積載量200Kg
バトン.3 スクリーン	○	15,800	400	6-60	

名称	メモリー設定	長さ (mm)	許容積載量 (kg)	速度 (m/min)	備考
一文字幕③		15,800		15	一文字幕③: W15,800×H4,000
中割幕		15,800 レール8,650×2			H8,000 手動開閉/下手引綱
S.L.3	○	15,800	580	8	
バトン.4	○	15,800	400	6-60	
正面反射板		78.2㎡	200		反響板時有効 看板バトン9m 積載量200Kg
バトン.5	○	15,800	400	6-60	
袖幕3		レール2,500×2			H9,500
U.H.L. (一文字幕④共吊り)	○	15,800	300	8	一文字幕④: W15,800×H3,600
バトン.6	○	15,800	400	6-60	
大黒幕	○	15,800		6-60	大黒幕: W15,800×H9,000
ホリゾン幕		15,800		15	ホリゾン幕: W15,800×H9,000
東西幕 (上手)		11,750		15	
東西幕 (下手)		11,750		15	
側面反射板 (上手)		66.7㎡			
側面反射板 (下手)		66.7㎡			

Bosch Hall ボッシュホール

(都筑区民文化センター)

〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央一丁目9番33号
 TEL: 045-530-5084
 FAX: 045-530-5087
 Update: 2024-10-10 Reduced scale: 1/100 (A3)
 ver. 1

